

取り付け場所によって、選べる2タイプ!

テラスタイプ



屋根タイプ（上止めor下止め）



耐風圧強度の目安 ※下記表中の風速表示は、耐風圧強度を換算した目安です。


階数	耐風圧強度基準	出幅			
		3尺	4尺	5尺	6尺
3階	952N/㎡ (風速33m/S相当)				
2階	836N/㎡ (風速37m/S相当)				
1階	708N/㎡ (風速34m/S相当)				

※3階設置対応出幅は3尺・4尺です。

耐積雪強度



選べる4つのカラー!



屋根材で差がつく! 機能豊富な屋根材バリエーション

ガラスの200倍の強度を持ち、有害な紫外線をほぼ100%カットするポリカーボネート屋根材を採用しています。



ポリカーボネート
(クリアブルー(透明))
全光線透過率:31%



ポリカーボネート
(クリアマット(すりガラス調))
全光線透過率:83%



熱線吸収ポリカーボネート
(クリアマットS(すりガラス調))
全光線透過率:80%



熱線吸収アクリルポリカーボネート
(クリアS(透明))
全光線透過率:80%

※熱線吸収ポリカーボネート クリアマットS/熱線吸収アクリルポリカーボネート クリアSは、やや青みがかったパネルです。

採光性を保ちながら、熱線をカットするポリカーボネート屋根材で冷房効率アップ

割れにくい

ポリカーボネート

強度は
ガラスの
200倍

ほぼ100%
UV
カット

標準装備している屋根材は、有害な紫外線をカットし、ガラスの約200倍の強度を持つポリカーボネート。

熱くなりにくい **熱線吸収**

熱線吸収ポリカーボネート

熱線カット率
約36%

優れた
熱線カット率※

※同色のポリカーボネートと比較した場合

熱を効果的にカットする熱線吸収タイプ。日射による室内温度の上昇を軽減するから、夏の冷房効率がグンとアップ。冷房費が節約できます。

汚れにくい **防汚**

熱線吸収アクリルポリカーボネート

優れた
熱線カット率と
防汚機能を
プラス

熱線カット率
約36%

光触媒の力で
こびりつく汚れを
分解し雨で流します!

熱線カット率が高く、日射による室内温度の上昇を軽減。さらに自然の力で美しさを保つ防汚機能が付きましました。

コーナン特別価格(工事代別途)

■ テラスタイプ(1階用) 標準桁仕様 ロング柱加算額(+600mm) **4,900円** / (税込) 5,390円

間口(mm)	1.5間 W=2,750			2.0間 W=3,660			2.5間通し W=4,570		
タイプ									
屋根材 出幅(mm)	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	熱線吸収 アクリルポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	熱線吸収 アクリルポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	熱線吸収 アクリルポリカ
3R D=885	43,800円 (税込) /48,180円	46,800円 (税込) /51,480円		51,800円 (税込) /56,980円	55,800円 (税込) /61,380円		66,800円 (税込) /73,480円	71,800円 (税込) /78,980円	
4R D=1,185	47,800円 (税込) /52,580円	51,800円 (税込) /56,980円		57,800円 (税込) /63,580円	62,800円 (税込) /69,080円		74,800円 (税込) /82,280円	79,800円 (税込) /87,780円	
5R D=1,485	52,800円 (税込) /58,080円	57,800円 (税込) /63,580円		64,800円 (税込) /71,280円	70,800円 (税込) /77,880円		82,800円 (税込) /91,080円	89,800円 (税込) /98,780円	
6R D=1,785	56,800円 (税込) /62,480円	61,800円 (税込) /67,980円		69,800円 (税込) /76,780円	76,800円 (税込) /84,480円		88,800円 (税込) /97,680円	97,800円 (税込) /107,580円	

■ 屋根タイプ(2・3階用) 出幅自在桁仕様 ※ご注文の際は上止めor下止めご指示ください。柱取付金具別途。

間口(mm)	1.5間 W=2,750			2.0間 W=3,660			2.5間通し W=4,570		
タイプ									
屋根材 出幅(mm)	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	熱線吸収 アクリルポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	熱線吸収 アクリルポリカ	ポリカ	熱線吸収 ポリカ	熱線吸収 アクリルポリカ
3R D=885	50,800円 (税込) /55,880円	53,800円 (税込) /59,180円		59,800円 (税込) /65,780円	63,800円 (税込) /70,180円		77,800円 (税込) /85,580円	82,800円 (税込) /91,080円	
4R D=1,185	54,800円 (税込) /60,280円	58,800円 (税込) /64,680円		65,800円 (税込) /72,380円	70,800円 (税込) /77,880円		84,800円 (税込) /93,280円	91,800円 (税込) /100,980円	
5R D=1,485	59,800円 (税込) /65,780円	64,800円 (税込) /71,280円		72,800円 (税込) /80,080円	78,800円 (税込) /86,680円		93,800円 (税込) /103,180円	100,800円 (税込) /110,880円	
6R D=1,785	63,800円 (税込) /70,180円	68,800円 (税込) /75,680円		77,800円 (税込) /85,580円	84,800円 (税込) /93,280円		99,800円 (税込) /109,780円	108,800円 (税込) /119,680円	

※3階用は出幅4尺までです。

オプション

吊下げ物干し



	調整範囲	価格
標準(2本入)	500~900mm	5,800円 / (税込) 6,380円
ロング(2本入)	1000~1400mm	6,800円 / (税込) 7,480円

前面スクリーン・ふさぎ材

前面スクリーン1段付き



前面スクリーン2段付き



※ポリカーボネートのクリアブルー(透明)とクリアマット(すりガラス調)から選択できます。

間口	1.5間	2.0間	2.5間
1段	23,800円 / (税込) 26,180円	35,800円 / (税込) 39,380円	41,800円 / (税込) 45,980円
2段	45,800円 / (税込) 50,380円	55,800円 / (税込) 61,380円	72,800円 / (税込) 80,080円
ぶさぎ材	8,800円 / (税込) 9,680円	10,800円 / (税込) 11,880円	12,800円 / (税込) 14,080円

柱取付金具



	価格
2階設置用金具 (4個入)	4,900円 / (税込) 5,390円

※1 2F3F設置の際は、本体と一緒にご注文ください。

基本寸法図


テラスタイプ(1階用)

●標準仕様 600タイプ(1.5~2.0間)



間口	W	L
1.5間	2,750	2,530
2.0間	3,660	3,440
2.5間通し	4,570	4,350


屋根外々：屋根幅
(端部垂木~端部垂木)
W：端部垂木芯~端部垂木芯
(前枠・垂木掛け長さ)
L：柱芯々距離
P：垂木ピッチ
a：柱芯~屋根端



出幅	D	H1	H2
3R	885	2789.5	389.5
4R	1185	2842.5	442.5
5R	1485	2895.5	495.5
6R	1785	2948.5	548.5

D：出幅寸法
H1：G.L~垂木掛け上
H2：前枠下~垂木掛け上

●標準仕様 600タイプ(2.5間通し)




出幅	D	H1	H2
3R	885	2814.5	389.5
4R	1185	2867.5	442.5
5R	1485	2920.5	495.5
6R	1785	2973.5	548.5

屋根タイプ(2階・3階用)

●600タイプ

※3階用は出幅4尺までです。



間口	W	L
1.5間	2750	2530
2.0間	3660	3440
2.5間通し	4570	4350

屋根外々：屋根幅(端部垂木~端部垂木)
L：柱芯々距離

※屋根外々寸法は部材の外々寸法です。
キャップを含めた寸法は+6mmになります。

出幅	D	H1	H2
3R	885	2557	357
4R	1185	2610	410
5R	1485	2663	463
6R	1785	2716	516

注) 2.5間通しの場合のH1寸法は
上記表中の数値プラス25mmになります。

※自在桁の位置が野縁の位置と重なる場合は
野縁の位置を変更してください。
(変更可能範囲：躯体側100mm以内)

※屋根外々寸法は部材の外々寸法です。
キャップを含めた寸法は+6mmになります。

※図の柱の長さは標準柱を示します。
ロング柱の長さは、標準柱の+600mmです。